



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель! Вы приобрели ключ для внутреннего шестигранника с шаровым наконечником, изготовленный в КНР под контролем российских специалистов по заказу ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж».

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ

1.1. Ключ с шаром удлиненный для шестигранника внутреннего, ключ-шестигранник для шестигранника внутреннего для слесарных работ (далее ключи, инструмент) предназначен для закручивания и откручивания винтов с внутренним шестигранником. Позволяет прилагать высокие крутящие моменты при использовании длинной части инструмента в качестве рукоятки. Длинная часть снабжена шаром для работы в труднодоступных местах, позволяя передавать вращение под углом до 15° (артикулы: 20800-20810, 20890, 20895, 20896).

1.2. Приобретая ключ, проверьте его на отсутствие внешних дефектов.

№	Артикулы	Наименование	Размеры
1	20800-20810, 20890, 20895, 20896	Ключи с шаром удлиненный для шестигранника внутреннего, наборы	с 1,5 по 14 мм; с 1/6" по 3/8"
2	20813-20819, 20876, 20894, 20887, 20889	Ключ-шестигранник для шестигранника внутреннего, наборы	с 2 по 10 мм; с Т10 по Т50

2. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы внимательно и до конца изучите руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности при работе с ключами для внутреннего шестигранника.

2.1. Работайте только исправными ключами.

ВНИМАНИЕ: Работать поврежденным инструментом категорически запрещается!

2.2. При работе с ключами не допускается пользоваться дополнительными рычагами и применять удары по ключу.

2.3. Конец ключа при работе должен быть введен в шестигранное отверстие крепежной детали на всю глубину отверстия.

ВНИМАНИЕ! Невыполнение правил техники безопасности слесарных работ может стать причиной травмы и выхода инструмента из строя.

3. РАБОТА ИНСТРУМЕНТОМ

3.1. Перед каждым применением ключи должны быть осмотрены. Рабочая часть ключей не должна иметь дефектов, которые приводят к снижению механической прочности. Убедитесь в том, что шестигранник ключа не имеет повреждений, трещин, забоин.

3.2. Конец ключа для винтов с внутренним шестигранником при выполнении работ вводите в шестигранное отверстие крепежной детали на всю глубину отверстия. Прилагайте нагрузку плавно, без толчков и ударов, как можно ближе к концу длинного плеча.

3.3. Ключ для работы с профилями внутреннего шестигранника с шаровым наконечником (артикулы: 20800-20810, 20890, 20895, 20896) позволяет отклонять его на некоторый угол (до 15°) к оси крепежа, что упрощает работу в местах с ограниченным доступом.

3.4. Не применяйте ключи в качестве рычага, клина и т.п.

3.5. Не допускается наращивать рычагами ключи, не рассчитанные на работу с увеличенным плечом воздействия.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. По окончании работы очистите ключ ветошью.

4.2. Храните ключ в помещении, оградив от воздействий агрессивной среды, повышенной влажности и температуры.

Транспортирование и хранение ключей - по ГОСТ 18088.

5. ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

5.1. Критерием предельного состояния инструмента является состояние, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима: чрезмерный износ, трещины и глубокая коррозия рабочей части ключей.

5.2. Поломанные и не подлежащие ремонту ключи необходимо сдать на специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте поломанный инструмент в бытовые отходы!

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата изготовления _____
(месяц, год)

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 9 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Изготовитель: ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД. Китай-Рм 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, П.Р.

Импортер: ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»: 394018, Воронеж, пл. Ленина, 8. Тел./факс: (473) 239-03-33, E-mail: opt@enkor.ru